



Kenai

Rugged Tablet Computer

主要特征

微软windows 10版

强光下可读10.1" 彩色触摸显示

4G LTE WWAN数据功能

标准电池（最多5h）或者扩展版
电池（最多10h）可供选择，热
插拔功能满足全天需求

完全坚固的IP65等级MIL-STD-810G
RS 232 DB 9 串行端口

连接选项：Wi-Fi，蓝牙，
和/或4G LTE数据GSM WANN

1.46GHz双核英特尔处理器

拍照和视频为自带LED闪光灯的8MP相机

集成GPS 2-4 m（6-13 ft）

加密选项

2年保修期

为外业人员适应任何环境工作而生

Trimble®Kenai™ 平板电脑是可靠的，坚固耐用的移动设备，平板电脑操作简便和性能卓越。在工作中，这是一台值得依靠的电脑，外业人员走哪带哪和能长时间工作直到工作完成。

专业等级

拥有Microsoft®Windows®10 Professional操作，系统由1.46GHz双核英特尔®驱动Atom™ E3826处理器，kenai将专业计算带到现场。Kenai提供高达8 GB的DDR3 DRAM 内存需求。

对于需要大屏幕阅读表格和文档的外业人员该显示器具有电容式多点触控的优点，可用于手指、敏感手套，或则是定制的触笔。对于现场绘图，图像和资产管理，Kenai标配了一个集成的GPS接收器和天线，支持几个辅助GNSS协议（L1 GPS，SBAS，GLONASS，BeiDou）提供2-4米（6-13英尺）范围内的精度。此外，它支持连接外部GPS天线和电缆，当用户在步行或车内时也能使用。

现场的业务资源和资产通过拍照和视频提供清晰的视觉状态效果和地理标识来提供安全和商业智能服务。及时和管理者沟通，在简单的情况下满足合规和审核需求，精准的电脑记录。

为加快工作而设计

要求

Kenai汇集了一个完全坚固的外壳和很多选择。完全坚固耐用IP65标准防尘防水和以及最新的MIL-STD-810G标准跌落，冲击，振动，潮湿，雨或多尘的条件，Trimble Kenai为努力工作而努力工作的专业人士所创造。

具有令人印象深刻是即使在最亮的阳光下，10.1" WUXGA显示屏下Corning®Gorilla®玻璃为全彩显示屏，也不会受到雨的影响。

该平板电脑也经过长时间的太阳照射测试。

为全天工作而设计，kenai引以为傲的热插拔电池，可以让平板电脑持续工作下去。扩展版电池和现场或办公室充电延长你的工作时间。

连通性和安全性

完全支持云能力，Kenai提供连接选项包括蓝牙®，Wi-Fi和4G LTE GSM WWAN数据模块功能。通过安全的高速数据传输，实时进行通信数据收集并访问和处理相同的文档和数据像办公室工作一样。为了安全起见，Kenai提供了一个内置的，认证的可信处理模块（TPM）加密模块，允许安全编程Wi-Fi和直接连接认证。平板电脑符合FIPS标准用于各种移动设备管理中的安全应用，还有一个Kensington Security Slot提供现场数据安全。

Kenai被设计成可以轻松连接到另一个电脑设备被多数行业使用。平板电脑标准配有RS 232 DB 9串口，以及2个USB 2.0连接器。即使在充电的情况下还有一个为kenai的 Office Docking Station用来连接USB外围设备如鼠标，键盘和HDMI显示器。完全坚固的vehicle dockingstation也可用。

Kenai提供标准的两年保修可以扩展，所以企业可以放心投资。

Kenai坚固耐用的平板电脑满足外业人员施工现场要求的一切 - 自信来源于Trimble的可靠性，它无论工作场地在何处都能以最佳的性能来表现。



标准功能

- Windows 10 专业操作系统
- Intel BayTrail-I Atom E3826 1.46GHz 双核处理器
- Wi-Fi 802.11 a / b / g / n
- 蓝牙 4.0
- 10.1" 全彩太阳能可读显示器: WUXGA [1920 X 1200]; 1,000 NITS
- 10-point 多点触控电容式触摸屏
- IP65 防水防尘等级
- 经过 MIL-STD-810G 标准认证和测试的坚固设计
- 3.5 毫米音频插孔和集成麦克风和扬声器
- RS 232 DB 9 串口
- 8MP 相机带 LED 闪光灯; 支持视频
- Kensington 安全插槽
- 符合 FIPS 140-2
- 热插拔电池
- 可编程键盘, LED 灯显示电池电量
- 2 年保修

配置选项

- WWAN: GSM, 4G LTE 数据
- 内存: 4 GB 或 8 GB DDR3 DRAM
- 用户存储: 128 GB 或 256 GB SSD

软件兼容性

• Microsoft Windows 10 Professional 操作系统来了捆绑了许多免费软件应用程序和实用程序, 用户可以访问超过 120,000 个应用程序通过 Windows Store 以及定制企业软件应用程序。

标准配件

- 标准电池组 (49 Whr / 5 小时*)
- 国际交流充电器
- 电容式触控笔和系绳
- 带清洁布和屏幕保护膜

可选配件

- 延长电池组 (98 Whr / 10 小时*)
- 外置电池组充电器
- 台式对接站
- 直流充电器 (12V / 24Vdc)
- 携带包
- 手腕带
- 屏幕保护膜和清洁套件
- 杆架

- USB 键盘
- 车载对接站 (12V / 24Vdc)
- GPS / GNSS 天线选
- 车载安装套件配器

物理

尺寸: 298mm x 206mm x 43mm
(11.7in x 8.1in x 1.7in)
重量: 标准电池 - 1.6 公斤 (3.5 磅)
延长电池 - 1.8 公斤 (4.0 磅)

环境

(按照 MIL-STD-810G 测试标准测试)
工作温度: -30°C 至 55°C (-22°F 至 130°F), MIL-STD-810G 方法 502.5, 程序 II & III (低温操作)
储存温度: -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)
MIL-STD-810G 方法 502.5, 程序 I (低温储存)
MIL-STD-810G 方法 501.5, 程序 I (高温储存)
湿度: 90% RH, MIL-STD-810G 方法 507.5, 方法 II (湿度加重循环)
防水防尘: IP65, IEC 60529, (防尘, 下雨和各个方向喷水都无损害)
坠落: 1.22m (4 英尺) 抗坠落, MIL-STD-810G 方法 516.6 程序 IV, 通过降落
振动: 一般最小完整性和松散货物测试, MIL-STD-810G, 方法 514.6, 方法 I 步骤 II, 类别 5 (振动) (振动; 卡车/拖车 - 松散的货物附件 C, figure 514.6C-4, 表 514.6C-1, 1 小)
海拔高度: 4572 米 (15000 英尺), MIL-STD-810G, 方法 500.5, (海拔) 程序 I, II 和 III
温度冲击: 适应的温度范围介于 -30°C 至 60°C 之间 (-22°F 和 144°F), MIL-STD-810G, 方法 503.5, 程序 I-C
太阳暴晒: 持续长时间的阳光照射, MIL-STD-810G, 方法 505.5, 程序 II, 太阳照射
耐腐蚀性: 耐温和碱性和酸性清洁溶液燃料碳氢化合物, 醇类和普通车辆和工厂机械润滑剂

配置

Model	Memory		SSD Drive			4G LTE WWAN	
	4 GB	8 GB	64 GB	128 GB	256GB	None	Option
KEN46	•		•			•	
KEN88		•		•			•
KEN89		•			•		•

系统

处理器: Intel BayTrail-I Atom E3826 1.46GHz 双核
内存: 4 GB 或 8 GB
存储器: 64 GB, 128 GB 或 256 GB SSD
显示器: 10.1" 全彩阳光可读 WUXGA 1920 x 1200, 多点触控电容式触摸屏, 1.3 mm Corning Gorilla 玻璃面板
标准电池: 10.8V 4.5mAh, 49Whr / 5 小时
扩展电池: 10.8V, 9.1mAh, 98Whr / 10 小时
音频: 内置单声道扬声器和麦克风
I / O: 3.5 mm 音频插孔, USB 2.0 主机 (2), RS232, 对接站 I / O 板, 直流输入电源
无线: 蓝牙 4.0
WLAN: Wi-Fi (802.11 a / b / g / n)
WWAN 模块: 美洲 4G: LTE-FDD, HSPA+, GSM / GPRS / EDGE (频段 B1, B2, B4, B5, B8, B13, B17, B25, BC0, BC1, BC10)
EMEA, 澳大利亚, 新西兰: 4G: LTE-FDD, HSPA+, GSM / GPRS / EDGE (频段 B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20)
传感器: 陀螺仪, 加速度计, 电子罗盘, 环境光线传感器
定位: L1 GPS, GLONASS 或北斗。精度: 2-4 米 (6-13 英尺) 支持实时 DGPS: RTCM v2.3 或 SBAS。
GNSS 协议: NMEA-0183, SBAS (WWAS, EGNOS, MSAS) 以及二进制
认证
FCC, CE, UL 60950, IC (加拿大), 符合 RoHS 标准。 MIL461, RSS210, CSA, RSS CSA C22.2, IEC 60950, A-Tick, C-Tick, Wi-Fi 联盟认证, MIL-STD-810G, IP65, GSM AT & T 网络兼容。

* 电池寿命受电源设置, 使用模式和环境影响。 标准电池寿命约 5 个小时; 延长电池寿命约 10 个小时。
注: 规格如有更改, 恕不另行通知

中国区服务供应商 天拓天宝

北京总部地址: 北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场B座7层

华南区办事处: 深圳市宝安区前进一路269号诺铂广场一栋1819-1820

网址: www.ChinaDBO.com

电话: 0755-26608980

手机: 15563235617

邮箱: lizhen@titgroup.cn

